

# Kanlux FL MASTER

svítidlo LED

Spolehlivost

**a odolnost vůči  
povětrnostním  
podmínkám**

pro  
professional  
use



další typy čoček,  
úzký vyřazovací  
úhel 60°,  
asymetrický  
X = 110°, Y = 150°



napájecí  
zdroj funguje se  
stmívači ve stan-  
dardním rozhraní  
1-10V DC



5  
ZÁRUKA  
GARANCE\*

65IP

inovativní  
konstrukce  
zajišťující krytí

130  $\frac{\text{LM}}{\text{W}}$

vysoká  
účinnost díky  
vybraným LED  
diodám

DIODY LED  
Philips  
NAPAJEČ  
Philips

značkové  
komponenty



silná a stabilní  
základna svítidla

# Kanlux FL MASTER

svítidlo LED

Profesionalismus  
v každém detailu



Kód	Název	Výkon	Světelný tok	Vyzařovací úhel
28490	FL MASTER LED 100W-NW	100W	13000 lm	Vyzařovací úhel 120°
28491	FL MASTER LED 140W-NW	140W	18200 lm	Vyzařovací úhel 120°

#### NA INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVKU

28492	FL MASTER LED 220W-NW	220W	28600 lm	Vyzařovací úhel 120°
28520	FLM LED 100W-NW-60D	100W	12750 lm	Vyzařovací úhel 60°
28522	FLM LED 140W-NW-60D	140W	17850 lm	Vyzařovací úhel 60°
28524	FLM LED 220W-NW-60D	220W	28050 lm	Vyzařovací úhel 60°
28521	FLM LED100W-NW110/150	100W	12100 lm	Vyzařovací úhel X=110°, Y=150°
28523	FLM LED140W-NW110/150	140W	16950 lm	Vyzařovací úhel X=110°, Y=150°
28525	FLM LED220W-NW110/150	220W	26600 lm	Vyzařovací úhel X=110°, Y=150°



220-240V~  
50/60Hz



4000K  Energy Star



50000h



≥15000



-40÷40°C



černá



\* Investiční produkty - ve větších množstvích k dispozici na individuální objednávku po konzultaci s prodejním oddělením.