

Kanlux FL MASTER

svietidlo LED

Spôľahlivosť

**a odolnosť voči
poveternostným
podmienkam**

pro
professional
use



ďalšie typy čočiek,
úzký vyžarovací
uhol 60°, asyme-
trický X = 110°,
Y = 150 °



napájací
zdroj funguje
so stmievačom
v štandardnom
rozhraní
1-10V DC



5
ZÁRUKA
GARANCE*

65IP

inovatívna
konštrukcia
zaisťujúca
krytie

130 $\frac{\text{LM}}{\text{W}}$

vysoká účinnosť
vďaka vybraným
LED diódam

DIODY LED
Philips
NAPÁJAČ
Philips

značkové
komponenty



silná a stabilná
základňa svietidla

Kanlux FL MASTER

Svietidlo LED

Profesionalizmus
**v každom
detaili**



Kod	Názov	Výkon	Svetelný tok	Vyžarovací uhol
28490	FL MASTER LED 100W-NW	100W	13000 lm	Vyžarovací uhol 120°
28491	FL MASTER LED 140W-NW	140W	18200 lm	Vyžarovací uhol 120°

NA INDIVIDUÁLNU OBJEDNÁVKU

28492	FL MASTER LED 220W-NW	220W	28600 lm	Vyžarovací uhol 120°
28520	FLM LED 100W-NW-60D	100W	12750 lm	Vyžarovací uhol 60°
28522	FLM LED 140W-NW-60D	140W	17850 lm	Vyžarovací uhol 60°
28524	FLM LED 220W-NW-60D	220W	28050 lm	Vyžarovací uhol 60°
28521	FLM LED100W-NW110/150	100W	12100 lm	Vyžarovací uhol X=110°, Y=150°
28523	FLM LED140W-NW110/150	140W	16950 lm	Vyžarovací uhol X=110°, Y=150°
28525	FLM LED220W-NW110/150	220W	26600 lm	Vyžarovací uhol X=110°, Y=150°



220-240V~
50/60Hz



4000K  50/90/80/90



50000h



≥15000



-40÷40°C



čierna



* Investičné produkty - vo väčších množstvách k dispozícii na individuálne objednávky po konzultácii s predajným oddelením.